



AUTOMATIKFÜLLER DF 32 A

Das Multitalent für die Wurstküche

Der Automatikfüller DF 32 A ist aufgrund seiner leistungsstarken Bauweise die ideale Füllmaschine zum Füllen, Portionieren, Abdrehen aller Wurstsorten.


Mit einer Portioniergeschwindigkeit von bis zu 200 Portionen/Minute und einem Portionierbereich von 5g bis 10.000g (einstellbar in 0,1g Schritten) eignet sich der Automatikfüller für mittlere fleischverarbeitende Betriebe und Supermärkte im Mehrschichtbetrieb.

Das hohe Eigengewicht bietet trotz fahrbarer Ausführung hohe Standfestigkeit. Über das bedienfreundliche Touchscreendisplay lassen sich bequem alle notwendigen Einstellungen, wie Gewicht und Anzahl der Portionen, Anzahl der Abdrehungen und die Zeit zwischen den Portionen etc. eingeben.

Das geschlossene Ölsystem mit seinem Edelstahlöltank verhindert das Eindringen von Reinigungs- oder Kondenswasser in den Ölkreislauf. Dies macht die Maschine wartungsarm und erhöht die Lebensdauer der Hydraulikpumpe und der Steuerventile. Die Kolbenstange ist aus Edelstahl, was eine hohe Lebensdauer des Hydraulikzylinders garantiert



DETAILS



Maschinenausführung

- komplett Edelstahl
- Oberfläche matt Edelstahl, satiniert
- Zylinderinhalt 32 Liter
- Füllzylinder aus Edelstahl
- Füllkolben aus Kunststoff (herausnehmbar)
- Maschine zum Füllen, Portionieren, Abdrehen aller Wurstsorten
- Portioniergeschwindigkeit: bis zu 200 Portionen/Minute
- Portionierbereich: 5g – 10.000g, einstellbar in 0,1g Schritten

- Programmierbar sind:
 - Gewicht der Portion
 - Anzahl der Abdrehungen
 - Anzahl der Portionen
 - Zeit zwischen denn Portionen
- Bedienfreundliche Touch screen Steuerung
- Touchpanelschutz
- Fahrbare Ausführung

Antriebsart

- wartungsfreier Elektromotor mit Hydraulikpumpe
- 2,6 kW/ 400 v / 50 Hz
- CEE Normstecker 16 A

Hydraulik

- geschlossenes Hydrauliksystem mit separatem, im Gehäuse integriertem Öltank, dadurch kein Reinigungswasser im Ölkreislauf
- Pumpendruck: 130 bar

Technische Daten

	DF 32 A
Zylindervolumen (l)	32
Leistung (kW)	2,6
Pumpendruck (bar)	160
Max Portionierungen/min	200
Abdreh-Anzahl	0 - 10
Spannung (V)	400
Steuerspannung (V)	24
Absicherung (A)	16 (träge)
Maße (mm)	
Breite	700
Tiefe	745
Höhe	1570
Gewicht (kg)	380
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kolbenausbauwerkzeug ▪ 3 Füllrohre (14, 20, 30 mm)