VAKUUMVERPACKER DMV 461

Maschinenausführung

- Komplett Edelstahl
- kompakte, solide Bauart
- Oberfläche geschliffen
- gewölbter Acrylglasdeckel
- Einlegeplatten für verschiedene Höhenniveaus in der Kammer
- Hochleistungspumpe mit 40m³ Leistung
- einfache Bedienung
- Schweißbalken 2x 520 mm für Beutel bis 500 x 450 mm
- Vakuum stufenlos regelbar
- Schweißzeit stufenlos regelbar
- Schutzklasse IP 65

Zusatzoptionen

- Trennnahtsiegelung
- progressive Belüftung
- Schutzatmosphäre
- Vakuumpumpe mit 63 m³

Siegelkonfiguration



Technische Merkmale

	DMV 271	DMV 401	DMV 461	DMV 620 LL
Netto nutzbare Siegellänge (mm)	280	420	2 x 520	620
Produkthöhe max. (mm)	100	180	220	230
Netto nutzbare Kammer LxW (mm)	280 x 310	420 x 370	500 x 520	620 x 520
Siegelkonfiguration	L	L	S&S	2 x LL Doppelnahtsiegelung
Deckel	gewölbter Deckel	gewölbter Deckel	gewölbter Deckel	gewölbter Edelstahldeckel
Vakuumpumpe (m³)	4	21	40	63
Netzspannung	220/240V - 1Ph - 50/60Hz	220/240V - 1Ph - 50/60Hz	400V - 3Ph - 50Hz	400V - 3Ph - 50Hz
Maße (mm)				
Breite	371	530	710	1440
Tiefe	500	590	780	900
Höhe	340	460	1040	1205
Gewicht (kg)	27	55	137	425

DMS Maschinensysteme

Lebensmittelmaschinen GmbH & Co KG
An den Ziegelhütten 6 - 8
D - 66127 Saarbrücken

Tel.: +49 (0)68 98 / 93 37 - 0
Fax: +49 (0)68 98 / 93 37 - 29
E-Mail: info@dms-maschinen.de
Internet: www.dms-maschinen.de