



HYDRAULIKFÜLLER DF 250 X

Professionelles Design in kompakter Bauart

Der Hydraulikfüller DF 250 X ist aufgrund seiner kompakten, robusten und leistungsstarken Bauweise die ideale Füllmaschine für mittlere fleischverarbeitende Betriebe, Hausschlachter und Selbstvermarkter.



Das hohe Eigengewicht bietet trotz fahrbarer Ausführung eine gute Standfestigkeit. Das abnehmbare Kniepedal, der leicht herausnehmbare Füllkolben sowie der abnehmbare Maschinendeckel machen die Maschine sehr reinigungsfreundlich.

Die hohe Bauart bietet eine ideale Arbeitshöhe und ermöglicht eine optimale Arbeitshaltung. Das ergonomisch angeordnete Kniepedal erweist sich als äußerst bedienfreundlich. Die Befestigung der mitgelieferten Füllrohre erfolgt über eine robuste Edelstahlverschraubung, die sich als sehr montagefreundlich erweist.

Das geschlossene Ölsystem mit seinem Edelstahlöltank verhindert das Eindringen von Reinigungs- oder Kondenswasser in den Ölkreislauf. Dies macht die Maschine wartungsarm und erhöht die Lebensdauer der Hydraulikpumpe und der Steuerventile. Die Kolbenstange ist aus Edelstahl, was eine hohe Lebensdauer des Hydraulikzylinders garantiert.

DETAILS



Maschinenausführung

- komplett Edelstahl
- Füllzylinder aus Edelstahl
- Füllkolben (aus Edelstahl) herausnehmbar
- stufenlose Einstellung der Füllgeschwindigkeit
- abnehmbares Kniepedal
- fahrbare Ausführung
- abnehmbarer Maschinendeckel

Antriebsart

- wartungsfreier Elektromotor mit Hydraulikpumpe
- Drucktaster mit Schutzkappen
- 0,74 kW, 400 V, 50 Hz

Hydraulik

- geschlossenes Hydrauliksystem mit separatem, im Gehäuse integriertem Öltank, dadurch kein Reinigungswasser im Ölkreislauf
- Pumpendruck 130 bar

Technische Daten

	DF 150 E	DF 250 X	DF 25 C	DF 40 X
Zylindervolumen (l)	15	25	25	40
Pumpendruck (bar)	120	130	150	150
Leistung (kW)	0,37	0,74	1,5	1,5
Spannung (V)	400	400	400	400
Steuerspannung (V)	24	24	24	24
Absicherung (A)	16 (träge)	16 (träge)	16 (träge)	16 (träge)
Maße (mm)				
Breite	381	520	363	515
Tiefe	441	430	499	532
Höhe	1003	1170	1155	1115
Gewicht (kg)	100	130	130	210
Zubehör	Kolbenausbauwerkzeug 3 Füllrohre (14, 20, 30 mm)	Kolbenausbauwerkzeug 3 Füllrohre (14, 20, 30 mm)	Kolbenausbauwerkzeug 3 Füllrohre (14, 20, 30 mm)	Kolbenausbauwerkzeug 3 Füllrohre (14, 20, 30 mm)