



# Koteletthacker DKS 701

## Maschinenausführung

- Gehäuse komplett Edelstahl, Oberfläche glasperlgestrahlt, matt
- Antrieb über elektronisch gesteuertes, geschlossenes Hydrauliksystem
- Schnittstärke von 0 bis 80 mm stufenlos einstellbar
- Bedienung über Drucktaster, Steuerspannung 24 V
- Reinigungsschutzklappe über Bedienfeld, schwenkbar
- Schacht für Fleischaufnahme 200 x 230 x 700 mm

## Hydraulik

- geschlossenes Hydrauliksystem, Arbeitsdruck 40 bar
- stufenlose Einstellung der Schnittstärke
- Einstellung der Vorschub-einheit mittels Druckknöpfen vorwärts und rückwärts



## Antrieb

- Motor 400 V / 60 Hz / 3 kW
- Absicherung 16 A
- Schutzart IP 67
- 2 Schnittgeschwindigkeiten (98 und 196 Schnitte pro Minute)

## Technische Merkmale

	DKS 701
Schachtlänge (mm)	700
Schachtgröße (mm)	200 x 230
Arbeitsdruck (bar)	40
Leistung (kW)	2,2 + 0,55
Spannung (V)	400
Absicherung (A)	16
Maße (mm)	
Höhe	1358
Breite	1810
Tiefe	808
Gewicht (kg)	300
Zubehör	1 glattes oder 1 gezahntes Messer

