




# Vacuumverpacker DMV 401

## Maschinenausführung

- Komplett Edelstahl
- kompakte, solide Bauart
- Oberfläche geschliffen
- gewölbter Acrylglasdeckel
- Einlegeplatten für verschiedene Höhenniveaus in der Kammer
- Hochleistungspumpe mit 16 m<sup>3</sup> Leistung
- einfache Bedienung
- Schweißbalken 400 mm für Beutel bis 400 x 450 mm
- Vakuum stufenlos regelbar
- Schweißzeit stufenlos regelbar



## Siegelkonfiguration



## Zusatzoptionen

- Trennahtsiegelung
- progressive Belüftung
- Schutzatmosphäre
- Vakuumpumpe mit 21 m<sup>3</sup>

## Technische Merkmale

	DMV 271	DMV 401	DMV 461	DMV 620 LL
Netto nutzbare Siegellänge (mm)	280	420	2 x 520	620
Produkthöhe max. (mm)	100	180	220	230
Netto nutzbare Kammer LxW (mm)	280 x 310	420 x 370	500 x 520	620 x 520
Siegelkonfiguration	L	L	S&S	2 x LL Doppelnahtsiegelung
Abmessungen (mm)	370 x 500 x 340	450 x 510 x 470	735 x 815 x 1020	1440 x 920 x 1210
Deckel	gewölbter Deckel	gewölbter Deckel	gewölbter Deckel	gewölbter Edelstahldeckel
Vakuumpumpe (m3)	4	21	40	63
Spannung	220/240V - 1Ph - 50/60Hz	220/240V - 1Ph - 50/60Hz	400V - 3Ph - 50Hz	400V - 3Ph - 50Hz

## DMS Maschinensysteme

Lebensmittelmaschinen GmbH & Co KG  
An den Ziegelhütten 6 - 8  
D - 66127 Saarbrücken

Tel.: +49 (0)68 98 / 93 37 - 0  
Fax: +49 (0)68 98 / 93 37 - 29  
E-Mail: info@dms-maschinen.de  
Internet: www.dms-maschinen.de